



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 39 din 02 APRILIE 2020

Ca urmare a cererii adresate de SC STAR GATE SRL, reprezentată prin de dl. Larionesi Florin - administrator, cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, comuna Ilva Mică, localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 854, înregistrată sub nr. 10416/23.08.2019, cu ultima completare sub nr. 3606/26.03.2020,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 și nr. 1078/2017 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: Fabrică de cherestea, în localitatea Ilva Mică, str. Principală, nr. 854, comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud,

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- *Tăierea și rindeluirea lemnului - cod CAEN 1610 - rev. 2 (2010 - rev. 1);*
- *Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții - cod CAEN 1623 rev. 2 (2030 - rev. 1);*
- *Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine - cod CAEN 3101 - rev. 2 (3612 - rev. 1);*
- *Fabricarea de mobilă pentru bucătării - cod CAEN 3102 - rev. 2 (3611, 3613 - rev. 1),*
- *Fabricarea de mobilă n.c.a. - cod CAEN 3109 - rev. 2 (3614 - rev. 1).*

Obiectivul este amplasat pe malul stâng al râului Someșul Mare Superior, în imediata vecinătate a Sitului Natuta 2000 ROSCI0232 Someșul Mare Superior.

Captarea apei industriale și evacuarea apelor uzate tehnologice, precum și a celor pluviale se face din și în râul Someșul Mare.

Accesul la amplasament cu mijloace auto se face direct din drumul național 17 D Năsăud - Sîngeorz Băi, iar feroviar printr-o cale ferată uzinală, cu lungimea de cca. 250 m, derivată din calea ferată Salva - Vatra Dornei.

Activitatea se desfășoară în spații cu suprafața totală de 67.936 m², din care:

- clădire birouri, în regim de înălțime parter, cu suprafața construită desfășurată de 321 m²;
- cale ferată industrială, cu lungimea de 140 m;
- rampă cu pod transportor - suprafață betonată de 1025 m²;
- atelier tâmplărie (clădire UBD), cu suprafața construită de 729,11 m²;
- cabină poartă - 27,12 m²;
- hală de gatere care cuprinde o construcție în regim de înălțime D+P, cu suprafața construită de 2231 m² (demisolul, cu suprafața de 2231 m² unde este montat sistemul de exhaustare pentru colectarea rumegușului și transportul acestuia la buncărul aferent centralelor termice și un tocător aferent liniilor de debitare BONGIOANI și ARTIGLIO) și o construcție (extindere hala gatere) în regim de înălțime parter, cu suprafața construită de 1810 m²;
- buncăr tocătură 1 aferent liniei de debitare PRIMULTINI - 140 m²;
- buncăr tocătură 2 aferent liniilor de debitare BONGIOANI și ARTIGLIO - 110 m²;
- ascuțitorie pentru pânzele de la instalația PRIMULTINI - 70 m²;
- hală sortare cherestea 1, cu suprafața de 1101 m²;
- hală sortare cherestea 2, cu suprafața de 300 m²;
- hală depozitare 1, cu suprafața de 167 m²;
- hală depozitare 2, cu suprafața de 1000 m²;
- uscătoare (7 camere de uscare), cu suprafața totală de 552 m²;
- aburitoare (4 camere), cu suprafața totală de 355 m²;
- clădire în regim de înălțime parter, cu suprafața de 1154,67 m², structurată astfel: atelier mecanic, vestiar, grup sanitar, magazie, ascuțitorie pentru pânzele de la liniile de debitare BONGIOANI și ARTIGLIO și pentru cuțite tocătoare, atelier electric, sală panouri electrice, separate printr-un hol de sala centralelor termice care cuprinde: centralele termice, buncărul de colectare rumeguș de la instalația de exhaustare (capacitate 102 m³) și buncărul de alimentare cu rumeguș și tocătură aferent centralei UNICONFORT (capacitate 6,65 m³);
- stație de antiseptizare - 2 bazine metalice cu capacitatea 18 m³ fiecare;
- remiza P.S.I, construcție în regim de înălțime parter cu suprafața de 308 m², în incinta căreia sunt amenajate și magazine pentru depozitarea substanțelor periculoase (carburanți, uleiuri, agenți antiseptizare);
- clădire trafo, cu suprafața construită de 86 m²;
- stație pompe captare apă din râul Someș - 16 m²;
- stație de tratare apă - 16 m²;
- stație de epurare - 42 m²;
- depozit descoperit bușteni;
- clădire în depozitul de bușteni, în regim de înălțime P+E, cu suprafața de 56.25 m²: la parter magazie pentru depozitare motofierăstraie, accesorii și diverse unelte, iar la etaj cameră de serviciu;
- depozit tip șopron pentru depozitare cherestea, cu suprafața de 2.520 m²;
- platforme betonate - 9.000 m², platforme balastate - 10.000 m²;
- spații verzi - 4400 m², căi de acces, teren liber.

Documentația de emitere a autorizației de mediu conține:

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către titularul activității;
- Autorizația de mediu nr. 86/30.09.2014, cu valabilitate 30.09.2019, emisă de către APM Bistrița-Năsăud;
- Plan de situație și de încadrare în zonă;
- Dovada că s-a făcut publică solicitarea autorizației de mediu – anunț public în afișat la Primăria Ilva Mică, înregistrat sub nr. 3899/22.08.2019;
- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, nr. 10967/05.09.2019, încheiat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Proces verbal nr. 15156/18.12.2019, încheiat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu ocazia afișării anunțului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizației de mediu;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu, nr. 637/18.12.2019, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

- Proces verbal din data de 01.04.2020, al Comisiei Interne de Analiză, de emitere a autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B Nr. 2185256 eliberat la data de 13.11.2009 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;
 - Cod Unic de Înregistrare: 14633479 din data de 15.05.2002,
 - Nr. de ordine în registrul comerțului: J06/ 181 /13.05.2002;
- Certificat constatator eliberat la data de 09.03.2018 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, eliberat în baza declarației pe propria răspundere nr. 5124/07.03.2018;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 207/25.07.2018, cu valabilitate 25.07.2020, emisă de Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă „Someș -Tisa” Cluj-Napoca;
- Avizul nr. 903/11.11.2019 favorabil cu condiții, emis de către Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate;
- Rapoarte de încercări pentru apele uzate tehnologice evacuate în râul Someșul Mare, pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile, zgomot și emisiile de ardere rezultate de la centralele termice, efectuate în anii 2018 și 2019, conform monitorizării de la punctul III - Monitorizarea mediului, din autorizația de mediu;
- Fișe cu date de securitate pentru agentul pentru antiseptizare (biocid), adeziv (aracet), lac pe bază de apă, hidroxid de calciu (var), benzină, motorină;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, nr. 92113/19.12.2019, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița;
- Contract de prestări servicii de vidanjare și preluare ape uzate, nr. 21/27.04.2017, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița;
- Contract nr. 1641/06.02.2017 încheiat cu SC KASTAMONU ROMÂNIA SA Reghin (AIM nr. MS 1/02.09.2013, emisă de APM Mureș, cu ultima actualizare la 03.01.2019) pentru vânzarea-cumpărarea de material lemnos (deșeuri de lemn, tocătură, rumeguș) și Anexa nr. 1 la contract;
- Adresa nr. 3559/25.03.2020 eliberată de SC KASTAMONU ROMÂNIA SA Reghin privind utilizarea materialului lemnos (tocătură și rumeguș), rezultat din activitatea de prelucrare a SC LIGNUM TREND SRL, ca materie primă în producția de plăci aglomerate de lemn de tip PAL și HDF;
- Contract cadru nr. 2410/29.10.2018 de vânzare-cumpărare sortimente de masă lemnoasă (tocătură, rumeguș, capete, etc.), încheiat cu SC KRONOSPAN TRADING SRL Sebeș;
- Contract nr. 3365/25.04.2016, respectiv nr. I-G/T-060-AV13/25.04.2016 de prestări servicii de colectare, transport, depozitare, neutralizare-procesare, eliminare/valorificare deșeuri periculoase (uleiuri uzate, absorbantți, materiale filtrante, ambalaje cu reziduuri/contaminate cu substanțe periculoase, cenușă, nămoluri de la stația de epurare), încheiat cu SC INDECO GRUP SRL București
- Contract nr. 27/05.08.2013 de vânzare-cumpărare deșeuri metalice feroase și neferoase, acumulatori uzați, anvelope uzate, hârtie și cartoane, folie, PVC, cabluri Cu, cabluri Al, DEEE-uri, ulei alimentar uzat, încheiat cu SC PROGAMMA SRL Dej;
- Contract nr. 4843/02.10.2015 de vânzare-cumpărare tocătură fag, încheiat cu SC SORTILEMN SA Gherla;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate, nr. 237/18.10.2016, încheiat cu SC SUPERCOM SA București, punct de lucru Bistrița.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea nr. 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011, modificată prin H.G. nr. 336/2015 și prin H.G. nr. 806/2016;
- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului), ultimul act normativ pentru modificarea și completarea legii fiind Legea nr. 196/2015;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată cu H.G. nr. 352/2005,

modificată cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

- respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (ultima modificare Legea nr. 188/2019), conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligații:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislația națională prin hotărâre de guvern;
- să gestioneze deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
- operatorii economici care asigură colectarea și transportul următoarelor categorii de deșeurilor: hârtie, metal, plastic și sticlă, au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu amesteca aceste deșeururi;
- să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului;
- să efectueze operațiunile de tratare sau să transfere aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;
- producătorul sau deținătorul care transferă deșeururi către persoane fizice ori juridice autorizate, în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeururi periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeururi în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;
- să țină evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare, să dețină documentele justificative conform cărora aceste operațiuni de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- să permită accesul autorităților de inspecție și control pe amplasament și la documentele care conțin informații referitoare la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate și generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;
- eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeururi provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;

- titularul/operatorul activității are obligația de a preveni generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2013

privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;

- în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- depozitarea provizorie a deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- respectarea prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialului lemnos;

- se interzice depozitarea, chiar și temporară, a deșeurilor pe amplasamente neautorizate;

- se interzice incinerarea deșeurilor în spații deschise sau instalații neecologice;

- se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, mașini de transport necurățate;

- respectarea HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;

- respectarea HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;

- respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea prevederilor OUG nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- instruirea periodică a personalului de exploatare asupra măsurilor de protecția mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- întreținerea în stare bună a utilajelor și mijloacelor de transport folosite, asigurarea și verificarea tehnică periodică a acestora pentru a se evita scurgerile de produse petroliere de orice fel;

- respectarea tuturor condițiilor impuse prin Avizul nr. 903/11.11.2019 emis de către Agenția Națională pentru Aarii Naturale Protejate;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009 și care transpune prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

- respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, prin O.U.G. nr. 37/2008, prin O.U.G. nr. 15/2010 aprobată prin Legea 167/2010, O.U.G. nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și completată cu O.G. nr. 31/2013, modificată și aprobată prin Legea nr. 384/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificat și completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010, prin Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014 și prin Ordinul M.M.A.P. nr. 223/2015;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat și completat prin Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011 și prin Ordinul M.M.S.C. nr. 192/2014;

- menținerea și întreținerea spațiilor verzi existente și a perdelei de protecție vegetală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activității mai are următoarele obligații:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;
- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

În cazul poluărilor accidentale se va anunța imediat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, tel. 0263-224064 și Comisariatul Județean Bistrița - Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecințele prejudiciului creat, precum și costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine sancționarea conform legislației în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu/Comisariatul județean Bistrița-Năsăud și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- *Rampa cu pod transportor dotată cu:*
 - 1 macara tip Portal (12,5 t) pe șine;
 - 3 fierăstraie mecanice;
 - 2 transportoare longitudinale cu lanț, acționate electromecanic, pentru manevrarea buștenilor și deplasarea lor către cele 2 liniile tehnologice pentru debitat bușteni PRIMULTINI, respectiv BONGIOANI;
 - transportor cu lanț acționat electromecanic, pentru manevrarea buștenilor și deplasarea lor către instalația ARTIGLIO;
- *Hala de gatere dotată cu:*
 - 1 instalație pentru debitat bușteni cu ferăstrău panglică, marca PRIMULTINI, cu capacitatea de debitare 10 m³/h;
 - 1 instalație pentru debitat bușteni cu ferăstrău panglică, marca BONGIOANI, cu capacitatea de debitare 5,6 m³/h;
 - 1 instalație pentru debitat bușteni cu ferăstrău panglică, marca ARTIGLIO, cu capacitatea de debitare 3,5 m³/h;
 - 13 fierăstraie circulare de tivit și spintecat;
 - 5 fierăstraie circulare tip pendulă;
 - 3 transportoare cu role acționate electromecanic pentru transportul cherestelei în depozitul de cherestea;
 - 2 transportoare cu bandă pentru evacuarea deșeurilor de lemn direct în tocătoare;
 - 1 tocător deșeuri din lemn aferent liniei PRIMULTINI, cu capacitatea 1000 m³/lună, putere motor 63 kW, dotat cu buncăr pentru colectarea tocăturii, cu V=200 m³; tocătorul este amplasat în exteriorul halei de gatere pe platformă betonată acoperită;
 - 1 tocător deșeuri din lemn aferent liniei BONGIOANI și ARTIGLIO, cu capacitatea 800 m³/lună, putere motor 65 kW, dotat cu buncăr pentru colectarea tocăturii, cu V=180 m³; tocătorul este amplasat în hala de gatere, iar buncărul între hala de gatere și spațiul aferent centralei termice Uniconfort, pe platformă betonată acoperită;
 - 1 sistem cu lanț și racleți, montat la demisolul halei de gatere, pentru colectarea și transportul rumegușului direct în buncărul aferent centralelor termice;
- *Atelier ascuțitorie aferent instalației PRIMULTINI - dotat cu 1 mașină de ascuțit;*
- *4 aburitoare, dotate cu instalație pentru dispersia aburului și jgheaburi de circulație a apei reci;*
- *Stație pentru antiseptizare - 2 bazine metalice cu volumul V=18 m³ fiecare;*
- *7 uscătoare pentru lemn - construcții din aluminiu și inox, amplasate pe platforme betonate: 2 uscătoare de tip NARDI cu capacitatea de uscare de 80 m³/șarjă, 1 uscător tip DENARDI, cu capacitatea de uscare de 100 m³/șarjă, 2 uscătoare tip SECAL cu capacitatea de 80 m³/ciclu de uscare și 2 uscătoare tip OSPANTO cu capacitatea de 50 m³/ciclu de uscare;*
- *Hală sortare cherestea 1 dotată cu: 1 fierăstrău circular pentru tivit, 1 fierăstrău circular pentru retezat;*
- *Hală sortare cherestea 2 (șopron expediție) dotată cu: 1 ferăstrău circular pentru tivit, 1 ferăstrău circular pentru retezat;*
- *Atelier tâmplărie dotat cu utilaje pentru tâmplărie: 1 șlaif orizontal, 1 mașină de căpuit, 1 mașină de cepuit, 1 masă role, 1 multifreză, 1 freză, 1 mașină de calibrat, 1 mașină de ascuțit cuțite abrich, 1 mașină de dăltuit, 1 mașină de rindeluit 4 fețe, 1 fierăstrău pendular circular, 1 mașină de degroșat, 1 compresor, 1 Abrich, 1 circular uniformizat, 1 presă hidraulică și 1 cabină de lăcuire-vopsire;*

➤ Atelier mecanic dotat cu: 2 strunguri, 2 freze, 1 freză pentru danturat roți dințate, 1 mașină de găurit, 1 polizor, 1 mașină de tensionat, 1 mașină de ștanțat, 1 mașină de ascuțit cuțite plane și 1 convertizor pentru sudură;

➤ Atelier ascuțitorie dotat cu: 1 mașină de ascuțit pânze pentru instalațiile BONGIOANI și ARTIGLIO, 1 mașină de tensionat, 1 mașină de tensionat, 1 banc de planat, 1 mașină de ascuțit pânze circular, 1 mașină de făcut ceapraz, 1 mașină de ascuțit pânze placate, 1 mașină de ascuțit cuțite tocător, 1 mașină de găurit, 3 mașini automate pentru ascuțit pânze (pentru gater și pentru circular) și 1 convertizor pentru sudură;

➤ 1 rezervor mobil de motorină, cu capacitatea de 9 m³, dotat cu pompă de distribuție, amplasat pe platformă betonată;

➤ Mijloace de transport utilizate în activitate:

- transport intern: 2 macarale tip Portal, pe șine, de câte 12,5 t - 1 macara amplasată în depozitul de bușteni și 1 macara amplasată în depozitul de cherestea (aflată în conservare), 1 IFRON, 1 motostivuitoare, 1 încărcător frontal vola;

- transport pe drumurile publice: 3 microbuze, 1 autoutilitară.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- materii prime: bușteni de fag - cca. 3000 m³/lună, cherestea (rășinos, frasin, paltin) - 100 m³/lună;

- materiale auxiliare: biocid A - BIO FC 080 (agent pentru antiseptizare) - cca. 320 kg/lună, var (praf) - cca. 400 kg/lună, bandă laminată la rece (BLR) - cca. 2 t/lună, cuie diferite - cca. 80 kg/lună; adeziv (aracet) - 20 l/lună, lac/vopsea pe bază de apă - 40 l/lună;

- ambalaje: hârtie pentru ambalarea produselor finite (frize de fag, elemente de tâmplărie) - cca. 250 kg/lună;

- combustibili utilizați:

- motorină - cca. 4000 l/lună, benzină - 450 l/lună, uleiuri minerale - cca. 610 l/lună pentru mijloacele de transport, precum și pentru funcționarea utilajelor;

- combustibil solid (deșeuri de lemn) pentru centralele termice - cca. 512 m³/lună;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă potabilă se face din rețeaua de alimentare cu apă a localității Ilva Mică și din puț săpat, h=7 m, cu hidrofor și rețea de distribuție realizată din țevă PE pozată subteran - consum zilnic mediu 8,80 m³, anual 2640 m³;

- alimentarea cu apă industrială se face din râul Someșul Mare, prin intermediul unei instalații de captare (stație de pompare cu electropompă de tip SADU, Q_{inst} = 35 m³/h). Apa este înmagazinată într-un rezervor betonat, amplasat subteran (la subsolul atelierului mecanic), cu volumul de 80 m³ (care asigură și rezerva de incendiu).

Rezervorul este astfel alimentat, printr-o conductă de oțel cu diametrul nominal D = 130 mm, iar de aici, apa, este dirijată la centrala termică, printr-un bazin tampon cu volumul de 10 m³ - consum zilnic mediu 26,84 m³, anual 8052 m³;

- apele uzate menajere sunt colectate prin sistemul intern de canalizare într-un bazin betonat vidanabil, cu volumul de 30 m³;

- apele uzate industriale de la aburitoare sunt evacuate după epurare în râul Someș;

Apele uzate industriale sunt colectate prin intermediul unor rigole de scurgere din fiecare aburitor și dirijate în colectorul principal, iar de aici într-un bazin bicompartimentat cu rol de decantare-neutralizare, cu un volum de 2 x (4x4x2) m³ = 64 m³, unde sunt tratate periodic cu hidroxid de calciu (lapte de var), iar omogenizarea acestora se face prin barbotarea aerului cu o suflantă.

După decantare, apele neutralizate sunt trecute într-un bazin cu 2 compartimente de decantare-filtrare, cu volumul de 14 m³ (7x2,5x0,8) fiecare, prevăzute cu bază filtrantă de nisip. După filtrare apele se deversează în râul Someș;

- energia electrică - de la rețeaua existentă în zonă, prin intermediul unui post Trafo existent în incintă, consum mediu - 140.000 kW/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activități:

Activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului

Activitatea constă în debitarea buștenilor de foioase în scopul obținerii cherestelei de fag și a semifabricatelor (frize pentru parchet).

Aprovizionarea cu bușteni se face cu mijloacele de transport ale furnizorului sau vagonabil, prin CFR. Buștenii sunt descărcați și stivuiți cu ajutorul unei macarale Portal, toalețați, secționați și rețezați cu fierăstraiele mecanice la dimensiunile solicitate pentru cherestea, preluați apoi pe 2 linii de transportoare longitudinale cu lanț și introduși în sala gaterelor, unde se face debitarea acestora pe liniile tehnologice PRIMULTINI, BONGIOANI și ARTIGLIO.

Din procesul de debitare se obține ca produs principal cheresteaua, care este tivită, retezată la dimensiune și evacuată pe cele 3 transportoare cu role, acționate electromecanic, în depozitul de cherestea, unde este paletizată, așezată pe platforme și introdusă în aburitoare (ciclul de aburire este de minim 48 de ore) pentru modificarea caracteristicilor tehnologice (schimbarea culorii și a altor proprietăți fizice), iar apoi la antiseptizare pentru combaterea mucegaiurilor (operație care se face cu o soluție de biocid A - BIO FC 080).

După antiseptizare, cheresteaua se stivuiește în depozit 7 - 8 zile, pentru zvântare, apoi se introduce la uscare, ciclul de uscare fiind de 8 - 10 zile. Manipularea cherestei se face cu motostivuitorul și cu încărcătorul frontal VOLA.

Cheresteaua obținută se livrează integral la export.

Resturile lemnoase rezultate în cursul procesului tehnologic sunt transportate cu ajutorul transportoarelor cu bandă în tocătoare, iar de aici tocătura este transportată în buncăre.

Activitatea de tâmplărie

Materia primă - cheresteaua se supune următoarelor operații:

- prelucrarea pe mașina de rindeluit 4 fețe;
- debitarea - cheresteaua fățuită este trecută pe mașinile de debitat, fierăstrău circular pendular, fierăstrău circular uniformizat, abrich. După debitare, în funcție de tipul de produs cheresteaua este prelucrată pe una dintre următoarele mașini: mașina de degroșat, șlaif orizontal, mașina de căpuit, mașina de cepuit, masa role, multifreză, freză, mașina de dăltuit, mașina de calibrat;

- presarea: aceasta operație se execută numai pentru reperele lungi la care poate să apară fenomenul de torsionare. Bucăților de cherestea debitate li se aplică un strat de adeziv (aracet), se trec la presa hidraulică de lipit, unde se lipesc prin presare;

- lăcuirea/vopsirea: acoperirea suprafețelor cu lac sau vopsea pe bază de apă (operația nu se execută pentru toate produsele). Aplicarea lacului/vopselei pe bază de apă se face cu pistolul în cabina de vopsit;

- ambalare-depozitare: produsele rezultate se paletizează și se depozitează temporar în atelier și pe platformă betonată. Pentru comenzi speciale produsele se ambalează în hârtie;

- livrare: produsele rezultate se livrează cu mijloace auto proprietate sau ale beneficiarului.

În atelierul mecanic și atelierul de ascuțitorie societatea execută numai lucrări pentru activitatea de producție, respectiv întreținerea utilajelor de producție, transportoare, macarale.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului - capacitatea de debitare bușteni: 3000 m³/lună

Produse: cherestea de fag - cca. 1350 m³/lună, frize de fag - cca. 100 m³/lună;

Subproduse: tocătură fag - 1390 m³/lună; rumeguș - 128 m³/lună - se predau către agenți economici în vederea valorificării ca materie primă în producția de plăci aglomerate de lemn;

Deșeuri: - capete și coajă din depozitul de bușteni - 450 m³/lună, din care 60 m³/lună coajă,

- rumeguș - 32 m³/lună.

Bilanț de materiale: 1350 m³/lună cherestea + 100 m³/lună frize + 1390 m³/lună tocătură + 160 m³/lună rumeguș (128 m³/lună subprodus și 32 m³/lună deșeu) = 3000 m³/lună bușteni.

Activitatea de tâmplărie - capacitatea de prelucrare cherestea: 100 m³/lună

Produse: diverse elemente de tâmplărie: mobilier, cabane și elemente de cabane, lambriuri, uși, geamuri, etc. - în funcție de comenzi;

Deșeuri: capete și resturi lemnoase - 16 m³/lună, rumeguș - 14 m³;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție cantități) producție:

- 1 centrală termică tip MAVAG cu combustibil solid (deșeuri de lemn și rumeguș), cu capacitatea de 1,9 t abur/h și puterea termică nominală 1208 kW - produce abur tehnologic pentru aburitoare;

- 1 centrală termică tip BW cu combustibil solid (deșeuri de lemn și rumeguș), cu capacitatea de 2 t abur/h și puterea termică nominală 1348 kW - produce abur tehnologic pentru aburitoare;

- 1 centrală termică tip UNICONFORT cu combustibil solid (tocătură și rumeguș), cu puterea termică nominală 1392 kW - produce apă caldă pentru uscătoare;

- 1 centrală termică cu combustibil solid (lemn) (putere termică nominală 41 kW) - pentru încălzirea spațiilor administrative;

Consum de combustibil solid (deșeuri de lemn) - cca. 512 m³/lună - se utilizează deșeurile de lemn rezultate în procesul de producție; în cazuri de necesitate se folosesc până la 100 m³/lună ca și combustibil subprodusele: tocătură - 60 m³ și rumeguș - 40 m³;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4613 – intermediari în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4615 – intermediari în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; 4665 – comerț cu ridicata al mobilei de birou;

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 280 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru apă:

- stație de epurare pentru apele uzate tehnologice rezultate de la aburitoare, formată din:
 - cămine de recepție a apelor și conducte tehnologice de transport a apelor;
 - bazin bicompartimentat de neutralizare și decantare, cu volumul de $2 \times (4 \times 4 \times 2) \text{ m}^3 = 64 \text{ m}^3$;
 - instalație de omogenizare a apelor uzate la treapta de neutralizare: suflantă și rețea de dispersie a aerului, instalație pentru dozarea soluției de hidroxid de calciu;
 - pompe de transport pentru apele uzate de la neutralizare la decantare-filtrare;
 - bazin bicompartimentat de decantare-filtrare, cu volumul de $2 \times 14 \text{ m}^3$, cu baza filtrantă de nisip;

- bazin betonat vidanjabil cu volumul de 30 m^3 , pentru apele uzate menajere;

- pentru sol:

- spațiu betonat cu suprafața de $1761,76 \text{ m}^2$, la demisolul halei de gatere, dotat cu transportoare cu lanț și racleți cu ajutorul cărora rumegușul este transportat în buncărul aferent centralelor termice;
- magazie cu pardoseală betonată pentru depozitare provizorie coajă lemn și resturi lemnoase;
- container din lemn pentru deșeurile metalice, amplasat în incintă, pe suprafață betonată;
- magazie betonată pentru depozitare cenușă;
- platformă betonată cu suprafața de 40 m^2 pentru deshidratare nămoluri din decantoare;
- substanțele periculoase – biocidul, lacul/vopseaua și aracetul - se depozitează în spații special amenajate, pe suprafețe betonate;
- puștele pentru depozitarea provizorie a deșeurilor menajere;

- pentru aer:

- 1 instalație de exhaustare rumeguș comună pentru instalațiile de debitare bușteni și utilajele din atelierul de tâmplărie, dotată cu motor electric cu puterea de 45 kW , capacitate de aspirare de $16.000 \text{ m}^3/\text{h}$, tubulatură metalică cu diametrul de aspirare de 500 mm , iar cel de refulare de 400 mm – montată la capul de debitare al liniei tehnologice PRIMULTINI, la capul de debitare al liniei tehnologice BONGIOANI și la capul de debitare al liniei tehnologice ARTIGLIO, precum și la pendulele de retezat și circularele de tivit; rumegușul colectat este transportat prin intermediul unui sistem cu lanț și racleți, montat la demisolul halei de gatere, direct în buncărul aferent centralelor termice (capacitate buncăr 102 m^3);
- cabina de lăcuire-vopsire este prevăzută cu sistem de exhaustare format din filtru cutat din material nețesut și tubulatură metalică de evacuare, la înălțimea față de sol de $4,5 \text{ m}$;
- 1 coș de fum cu înălțimea de 39 m și diametrul de 40 cm - la centrala BW;
- 1 coș de fum cu înălțimea de 24 m și diametrul de 40 cm - la centrala MAVAG;
- 1 coș de fum cu înălțimea de 13 m și diametrul 450 mm , prevăzut cu sistem de separare a negrului de fum din gazele arse - la centrala UNICONFORT;
- 1 coș de fum cu înălțimea de 8 m - la centrala termică pentru încălzirea spațiilor administrative;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: se va executa îndepărtarea nămolului depus în decantor ori de câte ori se impune pentru încadrarea evacuărilor în limitele prestabilite;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru aer: - concentrațiile maxim admise conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru emisiile de poluanți rezultați din arderea combustibilului solid în centralele termice: pentru pulberi - $100 \text{ mg/m}^3\text{N}$, CO - $250 \text{ mg/m}^3\text{N}$, oxizi de sulf (SO_x exprimați în SO_2) - $2000 \text{ mg/m}^3\text{N}$, oxizi de azot (NO_x exprimați în NO_2) - $500 \text{ mg/m}^3\text{N}$, substanțe organice (exprimate în carbon total) - $50 \text{ mg/m}^3\text{N}$, la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de $6\% \text{ volum}$;

- concentrațiile maxim admise conform STAS 12574/1987 privind aerul din zonele protejate, pentru: pulberi în suspensie (totale) - 0,15 mg/m³ (valoare limită zilnică); pulberi sedimentabile - 17 g/m²/lună.

- pentru apă: - indicatorii de calitate pentru apele uzate tehnologice evacuate în râul Someșul Mare: pH - 6,5 – 8,5, materii în suspensie - 35 mg/l, CBO₅ - 25 mg/l, CCOCr - 125 mg/l, reziduu filtrat la 105° C - 2000 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici - 20 mg/l, azot amoniacal - 3 mg/l, fenoli antrenabili cu vapori de apă - 0,3 mg/l, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 207/25.07.2018.

- pentru sol: depozitarea provizorie a deșeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- pentru zgomot:

- nu se va depăși nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional, respectiv nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) de 65 dB pentru limita incintei industriale și spații cu activități asimilate celor industriale, conform STAS 10009/2017 Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor asigura condiții pentru ca în teritoriile protejate (zone de locuit) nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L_{AeqT}) să nu depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB în perioada zilei, între orele 7,00 - 23,00, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru aer:

- emisiile de ardere rezultate de la centralele termice peste 1 MW - 1 determinare/an;

- emisiile de ardere rezultate de la centrala termică sub 1 MW - 1 determinare/2 ani;

- pulberi sedimentabile - 1 determinare/semestru;

- pulberi în suspensie - 1 determinare/semestru;

- pentru apă:

- indicatorii de calitate pentru apele uzate tehnologice evacuate în râul Someșul Mare - 1 determinare/trimestru, conform Autorizației de gospodărire a apelor;

La indicatorul materii în suspensie se vor executa determinări lunare care se vor comunica APM BN la fiecare depășire a valorii prestabilite.

- nămolul rezultat din decantoare – la fiecare transport – determinări de indicatori pentru încadrarea în categoria de deșeuri corespunzătoare (conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptarea deșeurilor la depozitare).

- pentru zgomot: 1 determinare/an la limita spațiului funcțional;

Determinările se vor înregistra, orice depășire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 224064) și la Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu (tel. 213194).

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea lor:

- cantitățile de deșeuri rezultate din activitate, pe categorii și destinații de valorificare, conform formularelor din HG nr. 856/2002, cu completările și modificările ulterioare, evidență ce se va ține lunar și se va transmite în copie pe suport de hârtie și în format electronic, până la data de 31 martie ale fiecărui an, pentru anul anterior;

- cantitățile de tocătură și rumeguș predate către agenți economici în vederea valorificării ca materie primă în producția de plăci aglomerate de lemn - lunar;

- chestionarele pentru Inventarul de emisii - până la 15 martie a fiecărui an (pentru anul anterior);

- raportarea în format electronic a datelor centralizate privind deșeurile rezultate din activitate și gestionarea acestora, prin completarea informațiilor în aplicația informatică SIM (Sistem Integrat de Mediu) – chestionar PRODDes și chestionar TRAT, anual, la deschiderea sesiunii de raportare asupra căreia veți fi notificați de către APM Bistrița-Năsăud;

- evidența privind cantitatea uleiului uzat predat în vederea tratării/valorificării/eliminării, semestrial și la solicitarea expresă a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului;

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerințelor de la pct. 1,

- copii ale documentelor de transport deșeuri periculoase,

- verificări/inspecții ale Comisariatului Județean BN al G.N.M.,
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control și modul de soluționare a problemelor sesizate,
- incidentele care au creat un risc pentru mediu,
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului,
anual și la solicitare.

Se va notifica la A.P.M. Bistrița-Năsăud orice modificare survenită față de prevederile autorizației - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Tip deșeu	Cod	Cantitate generată	Mod de depozitare	Valorificare/ Eliminare	Cod valorificare/ eliminare
deșeuri lemnoase: - rumeguș - capete și resturi lemnoase - coajă lemn	03 01 05	- 46 m ³ /lună - 406 m ³ /lună, - 60 m ³ /lună	în spații special amenajate, betonate – buncăr rumeguș, magazie betonate	combustibil pentru centrala termică/ valorificare prin agent economic autorizat	R1 - utilizarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie / R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeuri metalice (șpan, capete BLR)	12 01 01 15 01 04	150 kg/lună	în container din lemn	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
uleiuri uzate	13 02 05*	cca. 610 l/lună	în recipiente metalici, amplasați în spațiu amenajat, pe suprafață betonată	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	în funcție de consum	în spații special amenajate, securizate, cu pardoseală betonată	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
absorbanți, materiale filtrante, deșeuri textile contaminate cu substanțe periculoase	15 02 02*	cca. 15 kg/lună	în recipiente metalici/saci din plastic, în spațiu special amenajat, betonat securizat	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeuri de ambalaje de hârtie	15 01 01	10 kg/lună	în magazie betonată	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
nămol de la stația de epurare	19 08 13*/ 19 08 14	cca. 2 t/an	pe platformă betonată	Eliminare prin agent economic autorizat	D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform

cenușă	19 01 14	6 t/an	în magazie betonată	Eliminare prin agent economic autorizat	D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform
deșeuri menajere	20 03 01	50 kg/lună	pubelă	Eliminare prin agent economic autorizat	D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): *nu este cazul;*
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
 - rumegușul se depozitează temporar în buncărul special amenajat (capacitate 102 m³) în incinta centralelor termice;
 - deșeurile de lemn (capete, resturi lemnoase) – în magazie betonată;
 - coaja lemn - în magazie betonată;
 - deșeurile metalice - în container din lemn,
 - uleiul uzat - în recipiente metalici, în încăpere separată, cu pardoseala betonată, din remiza PSI,
 - cenușa se depozitează temporar în magazie betonată;
 - nămolul de la curățarea decantoarelor se depozitează temporar pe platformă betonată cu suprafața de 40 m²;
 - ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase - în magazie betonată;
 - materialele filtrante, deșeurile textile contaminate cu substanțe periculoase - în recipiente metalici/saci din plastic, în magazie betonată;
 - deșeuri de ambalaje de hârtie - în magazie betonată;
 - deșeurile menajere - în pubelă;
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
 - deșeurile lemnoase: se utilizează drept combustibil pentru centralele termice în primul rând, iar surplusurile rămase se predau la societăți autorizate pentru valorificarea acestora;
 - uleiurile uzate, ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, materialele filtrante, deșeurile textile contaminate cu substanțe periculoase - se predau la firme autorizate pentru colectare și transport deșeuri periculoase;
 - deșeurile metalice și deșeurile de ambalaje de hârtie - se predau la societăți autorizate pentru valorificare;
5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: *cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;*
6. Mod de eliminare a deșeurilor (depozitare definitivă, incinerare):
 - deșeurile menajere sunt transportate și depozitate prin relație contractuală cu operatorul de salubritate;
 - cenușa - se predă la agenți autorizați pentru depozitare finală;
 - nămolul deshidratat – se predă la agenți autorizați pentru neutralizare/eliminare/depozitare finală, după caz (în funcție de rezultatele determinate);
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:
 - se va ține evidența lunară a deșeurilor rezultate din activitate (tip de deșeu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă); aceste evidențe se vor raporta autorității teritoriale pentru protecția mediului până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - se va păstra evidența cantității, calității, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;
 - se va asigura colectarea separată a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului;
 - se interzice colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
 - se va ține evidența transporturilor deșeurilor în vederea valorificării/eliminării;
8. Ambalaje folosite și rezultate:
 - folosite: hârtie pentru ambalarea produselor finite (frize de fag, elemente de tâmplărie) - cca. 250 kg/lună;
 - rezultate: recipiente de plastic de 30 l de la agentul de antiseptizare (A - BIO FC 080), recipiente metalici (butoaie de 220 l) de la ulei hidraulic și benzină, recipiente metalici/din plastic de la lacuri și adezivi, saci din hârtie de la var;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): o parte se returnează la furnizori, o parte se reutilizează în activitatea proprie (butoaiele metalice de 220 l), iar ambalajele care nu mai pot fi reutilizate, se depozitează provizoriu până la predarea către agenți economici autorizați pentru colectare și transport deșeuri periculoase în vederea valorificării/neutralizării/eliminării acestora.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Tip (substanță / amestec)	Cantitate	Unitate de măsură	Fraze de pericol
agent de antiseptizare chereștea (biocid), denumire comercială: A - BIO FC 080 (amestec)	320	kg/lună	H226; H302; H312; H332; H314; H317; H318; H335; H410
motorină (amestec)	4000	l/lună	H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411
benzină (amestec)	450	l/lună	H225; H304; H315; H340; H350; H361fd; H411
ulei hidrolic (amestec)	610	l/lună	H304; H312; H314; H410; H411; H412; H413
lac/vopsea pe bază de apă (amestec)	40	l/lună	H314; H319; H411
hidroxid de calciu (var) (substanță)	400	kg/lună	H315; H318; H335

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: în ambalajele originale provenite de la producători (recipienti metalici și din plastic);
- transport: aprovizionarea se face numai de către distribuitori autorizați;
- depozitare: motorina - în rezervor metalic, suprateran, cu capacitatea de 9 m³, prevăzut cu pompă de alimentare, agentul de antiseptizare, lacul pe bază de apă, varul, benzina și uleiurile în spații special amenajate, închise, cu pardoseală betonată;
- folosire/comercializare: motorina, benzina și uleiurile se utilizează pentru mijloacele de transport, precum și pentru funcționarea utilajelor, agentul de antiseptizare este utilizat la tratarea chereștei împotriva mușcăritului, lacul pe bază de apă pentru acoperirea/decorarea produselor de tâmplărie, iar varul pentru neutralizarea apelor uzate tehnologice rezultate de la aburitoare;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele goale o parte se reutilizează pentru aprovizionare sau în activitatea proprie. Ambalajele care nu mai pot fi reutilizate, contaminate cu substanțe periculoase, se vor recupera prin agenții economici furnizori sau se vor depozita provizoriu până la predarea către agenți economici autorizați pentru colectare și transport deșeuri periculoase;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- se va asigura întreținerea în stare bună a utilajelor și mijloacelor de transport folosite și se va face verificarea tehnică periodică a acestora pentru a se evita scurgerile de produse petroliere de orice fel;
- se va respecta fișele cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile/preparatele periculoase utilizate și se va efectua instruirea periodică a personalului;
- se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;
- instruirea periodică a personalului de exploatare asupra măsurilor de protecția mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține o evidență strictă (cantități, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- substanțele/amestecurile/preparatele periculoase care au devenit deșeuri vor fi monitorizate și eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului, cu respectarea legislației privind deșeurile periculoase.

DIRECTOR EXECUTIV,
biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ing. Marinela Suci

ÎNTOCMIT,
chim. Georgeta Iușan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRITĂ-NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr.20, Bistrița, Cod 420035, Jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel. 0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

